

X1900

業界トップクラスの
読取性能。
次世代ハイエンド
イメージャ。



次世代ハンディ型2Dイメージャ

Xenon 1900

Xenon(ゼノン) 1900は、ハンズキャナの従来の常識を覆す、高度なHoneywellエリアイメージング技術を搭載しています。バーコード読取りに最適なカスタム・センサを採用し、トップクラスの性能と信頼性を備えており、業界を問わず様々な分野で活用していただけます。新開発の光学設計により、従来のスキャナ以上の読取深度を実現。小さなバーコードからダンボール等に印字されたバーコードまで幅広く読取りが可能です。

店舗や流通、図書館、病院、研究室、工場・工業用途など幅広い現場での頼もしい戦力となります。携帯電話のディスプレイに表示されたQRコードの読取りもできるため、POSレジにおける新たなサービスやビジネスモデルにも対応できます。

次世代ハンディ型2Dイメージャ X1900 Series

標準レンジ (SR)

X1900SRWU (カラー:アイボリー I/F:USB)
X1900SRWK (カラー:アイボリー I/F:PS/2)
X1900SRWR (カラー:アイボリー I/F:RS232)

X1900SRBU (カラー:ブラック I/F:USB)
X1900SRBK (カラー:ブラック I/F:PS/2)
X1900SRBR (カラー:ブラック I/F:RS232)

標準価格 オープン価格

5年保証

Features 特徴

●バーコード読取りに最適なカスタム・センサ

読取精度を改善したことでより正確なデータ収集が可能となり、追加のスキナナや設備を購入する必要がありません。

●画像処理ソフトウェア

画像トリミング、明るさ調節、回転、鮮明化といった高度なデジタル画像編集機能を搭載しています。

●TotalFreedom™2.0

スキナナに複数のアプリケーションをロードまたはリンクさせることで画像の処理や、デコーディング、データフォーマット機能を強化することができます。従って、ホストシステムを変更する必要がありません。

Specification 本体仕様

機械仕様

外形寸法 長さ:104mm×幅:71mm×高さ:160mm
重量 147g

電気仕様

入力電圧 4VDC~5.5VDC
動作電力 2.3W (450mA @ 5VDC)
待機電力 0.45W (90mA @ 5VDC)
インタフェース USB (HID・仮想COM)、PS/2、RS232

環境仕様

動作温度 0~50℃
保管温度 -40~70℃
湿度 0~95% (結露無きこと)
衝撃 1.8mの高さからコンクリート面に50回落下させた衝撃に耐えること
環境シールド IP41
対外乱光 0~100,000ルクス

読取性能

スキャン・パターン エリア・イメージング (838x640ピクセルアレイ)
移動読取り 610cm/秒まで (最適焦点で0.33mm UPCを読み取った場合)
スキャン角度 SR (標準レンジ):水平 42.4°、垂直 33°
シンボルコントラスト 最小 20%
ピッチ角、スキュー角 45°、65°

読取シンボル 汎用的な1次元バーコード、2次元シンボル、郵便コード、OCRフォント (要 ライセンス) を読取可能

保証期間 5年間 (本体のみ)

※高密度レンジタイプ (X1900HD)、拡張レンジタイプ (X1900ER) シリーズもございます。
※キーボードインタフェース (USBおよびPS/2) では、日本語などの2バイト文字の送信はできません。(英数字だけなら問題ありません。)
2バイト文字を含む二次元コードを読み取る場合は、シリアルインタフェース (RS232またはUSB仮想COM) をお選びください。
※OCR読取りをする場合は別途ライセンス (型番:X19-OCR) が必要です。
★上記注意点の詳細は日栄インテック株式会社までお問い合わせください。

※商品改良のため、仕様・外観などは予告なしに変更する場合があります。

NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

バーコードグループ

〒110-0016
東京都台東区台東3-42-5
日栄インテック御徒町第2ビル
TEL : 03-5816-7141 FAX : 03-5816-7140
E-mail : info@barcode.ne.jp

<http://www.barcode.ne.jp/>

Reading range 読取範囲

標準性能*	標準レンジ (SR)
分解能	
0.127mm Code 39	30mm - 89mm
0.330mm UPC	13mm - 323mm
0.508mm Code 39	15mm - 411mm
0.170mm PDF417	18mm - 140mm
0.254mm DataMatrix	18mm - 140mm
0.508mm QRコード	0mm - 262mm
解像度:1次元 (Code39)	0.127mm
解像度:2次元 (DataMatrix)	0.170mm

*シンボルの印刷状態や仕様環境によって、読取性能が変わる可能性があります。

Option オプション

	X19-AC X1900シリーズ用 ACアダプタ5V センターマイナス 税込価格5,040円 (本体価格4,800円)
	X19-OCR X1900シリーズ用 OCR読取機能ライセンス (1台分) 税込価格8,400円 (本体価格8,000円)
	X19-ST22 X1900シリーズ専用 オートスタンド22cmネック可動式 税込価格7,140円 (本体価格6,800円)

Special specification 特別仕様

	ラチェット一体型 定置式スキナナ
	ヘルスケアモデル

★上記製品の詳細は日栄インテック株式会社までお問い合わせください。

販売代理店

1102FA